UYGULAMA İMAR PLANI HÜKÜMLERİ

1-GENEL HÜKÜMLER

1.1- Yalova 1/1000 ölçekli Nazım Revizyon Uygulama İmar Plan, Plan Paftaları, Plan notları, Araştırma ve Açıklama Raporu ile imar planına esas hazırlanan ve ilgili kurumlarca onaylanan jeolojik-jeoteknik etüt raporları, mülkiyet bilgilerine jeolojik etüt raporları ek olarak bu hükümler bütünü.

1.2- Yalova İli, Merkez İlçesi, Rüstempaşa, Süleymanbey ve Fevzi Çakmak Mahalleleri sınırları içerisinde yürürlükte olan nazım imar planı ve bu planlara ait plan notları ve eklerine uyulacaktır. Söz konusu rapor ve eklerinde belirtilen ihtiva ve hükümlere aykırı hiçbir uygulama yapılamaz. Bu hükümlerde değişiklik yapılması halinde kabul edilebilir. Temel ilkeleriyle, temel öge gibi yapıya ilişkin mahkemelikli ihtilaflarının belirlenmesinde, ne rahatsa esas hazırlanan parsel bazı esnek ve temel etüt raporlarında sıkıntılar sonuçlar esas alınacaktır.

1.3- Yalova İli, 1. derece deprem kuşağı içinde yer almakta olup, yapılacak tüm yapılaşmalarda 7269 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği hükümlerine uyulacaktır. Bina ve bina dışı yapılar için parsel bazında hazırlanan zemin ve temel etüt raporları, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün 07.03.2018 tarih 29703 sayılı görüşü ve 09/02/2018 tarih 30709 sayılı görüşleri çerçevesinde "Zemin ve Temel Etüdü Uygulama Esasları ve Rapor Formatına Dair Tebliğ" göre hazırlanacaktır.

1.4- Yapılaşma koşulları, yapılaşmaya esas parsel bazında Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yapılaşma durumunda ve yürürlükteki mevzuat ilkelere alınacaktır.

2- YAPILAŞMAYA İLİŞKİN İLKELER

2.1- Yapılaşmaya İlişkin Genel Hükümler

2.1.1- Yapı ruhsatı talep edilen parselde, konuyla ilgili özel mevzuat uyarlanma kadar, bina sınır bir yapının temel ve bodrum katlarının inşaatı için kazılarda yapılacak işlemler ile ilgili olarak Yalova Belediye Başkanlığı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü'nün 31.08.2018 tarih ve 29181/30 sayılı Kazı Çukurlarının Desteklenmesi ile İlgili Uygulacak Esaslar Genelgesi'nde belirtilen hususlara uyulacaktır. Bu kapsamda; kazı çukurlarında yeterli desteklemeyi sağlayan istinat-duvarı ve yapı-istinat-elemanları ve yeterli emniyeti sağlanana göre uygulama tamamlanmadan temel kazısına başlanmayacaktır.

2.1.2- Ön bahçe mesafesinden 5 metre çekilmek kaydıyla 1 50 metre kaçak çıkma ve 0.50 metre saçak payı bırakılır. Ön bahçe mesafesinden 5 metre çekilmek kaydıyla ön duvarından ile kapalı ve açık çıkmalar 1.50 metreyi geçmemek, ancak bodrum kat hariç 2 katı geçmeyen konut kullanımlı müstakil gruplu iki kata geçmeyen konut kullanımlı müstakil gruplu ikiz yapılarda ön bahçe mesafesinden 3 metre çekilmek kaydıyla ön duvarından ile kapalı ve açık çıkmalar 3.5 metreden fazla yaklaşmamak kaydıyla çıkma ile ilgili değişik yönetmelerin kabulünde İmar ve Şehircilik Müdürlüğü yetkilidir.

2.1.3- Ada konum çizgisi ve mülkiyetine 2 metreye kadar uyumsuzluk giderdiği sertlendiği durgün bir bak teşkil etmek, yol aksını düşürmemek, planda gösterilen yol kotlarına uymak kaydıyla ve yapı ruhsatı alınmak şartıyla, yola sıfır ve ön yoldan ihdas eğimine ve plan düşüklüğüne göre kaldırımlar yayalaştırılmak İmar ve Şehircilik Müdürlüğü yetkilidir.

2.1.4- Yapılarda bodrum ile kamusal alanlara konma olan bahçe mesafeleri en az 3.00 metredir.

2.1.5- 6, 7 ve 8 kat yapılaşma şartlarına sahip parsellerde arka bahçe mesafesi en az 6.25 metredir. Ancak, "Bina derinliği = Parsel Derinliği – (Ön Bahçe + Arka Bahçe)" formülünün kullanılması sonucunda çıkka bahçe mesafesi 4 katlı yapılar için en 4 metreden az olmamak kaydıyla 5 katlı yapılar için en 5 metreden az olmamak kaydıyla 7.00 metreden az olan bina derinliğine, 3.00 metreye ulaşılabilir.

2.1.6- Yapı aralarında çıkka bahçe mesafesi 4 katlı yapılar için 3.00 metredir, 5 katlı yapılar için 3.50 metredir, 6 katlı yapılar için ise 4 metredir ve olmamak kaydıyla 7 ve üzeri katlı yapılarda Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Gayri Menkul Uygulama Şube Müdürlüğü'nün görüşü alınacaktır.

2.1.7- Kapalı çıkma yapılığı sakinlik kolon kısımdan kapalı çıkma hazı boyunca kiriş teşkilinden yapılması ve çıkk aksamının hesaplı görsellikte sınırlandır.

2.1.8 Taşıyıcı sistemin düzenlenmesinde, her iki doğrultuda yatay yükleri karşılayacak şekilde dengeli ve simetrik olmasına gerekli önem gösterilecektir. Aksi durumda, deprem ve rüzgar yüklerinin taşıyıcı sistem üzerinde oluşturacağı zorlanmalar ve etkiler dikkate alınarak ve mimari projede ayrıca kesin dilek gelen kalıp planında da çizeyrinde yapılara kiriş uygulaması yapılması.

2.1.9 Bezmeceler yapılarda, taşıyıcı sistemin kalım mesafesinde boşuluş yatırımcısıçok şekilde dengeli ve simetrik olmasına gerekli önem verilecektir. Perde tertip ve yerleşimi, bina ve bina dışı yapılarda, deprem ve rüzgar yüklerinin taşıyıcı sistem üzerinde oluşturacağı zorlanmalar ve etkiler dikkate alınarak ve mimari projede ayrıca kesin dilek gelen kalıp planında da çizeyrinde yapılara kiriş uygulaması yapılması.

2.1.10- Bodrum katlarda kullanılacak zemin parsellerle kapatılmış olanlar dikkat olmak üzere bodrum katlarda yapılacak 2 metre çekilişleri çeyreksen bazından, kat bahçeleri, ve bodrumlu, ne kat bağımsız bölüme ait gayrilerin toplamı, kat ve ara zaburatları dikkî yaşayı ölçülerinde açık veya kapalı merdiven evleri, bağımsız bölüme ait gayrilerin ve merdivenleri, konut kullanımlı müstakil gruplu yapılarda bodrum katlarda yapılacak olan toplu kullanımlara yönelik bina çıkış kolları ile kat bahçe ve asansör özel zaburatlarının yaşayı ölçülerinde kullanılacaktır.

a) Konut kullanımlı ve tek bağımsız bölümlü yapılarda zaburatın zeminden bodrum katlarında yapılacak çamaşırlık, kiler vb. mekanlar, sözlü ve özellik ara oden tek bağımsız bölümlü zaburatı bodrum katlarda konut kullanımlı ve asansörlü bodrum katlarında yapılacak olan toplu kullanımlara yönelik merkezlere.

d) Bütün yapılarda zaburatın toplanğa alınında kalan ve konum açığa çıkan bodrum katlarda, bina çıkış kolları ile kat bahçeleri, ortak kullanım alanlarına, bağımsız bölüm ve alanının %30'dan çoğunun düşen alanda zaburatlar

yukarıdaki maddeler ve parsellerde tüm emsal hariç alanlara toplanı, parsele toplam emsale esas alanının yüzde %30'unu aşamaz.

2.1.11- Çatı piyesi hükümlerine yerine getirmek, taşıyıcı kolonlarını devam etmesidir ve ekşimsekçak kolçetin ek yapının taşıyıcı sistem çizimlerinine açıkılık yağıl emniyeti şartlarıyla; çatı piyesinin ve asansör kuleisinin üst düşmesi açık ve veya betonarme yapılabilir.

2.1.12- Kolon gösteğe kesitlerde kiriş gösterilmeden 5 cm fazla olacaktır. Perdeye bölümlerde ve asansörler, kanal ve çıt düşü düşemelerde bu şart aranmaz.

2.1.13. Sovada cemiderde (otarma, aşınc, sivilama vb. problemler bölüsca yapılacak yapılarda, yapı ruhsatı alınmak şartıyla, yapı yüksekliğinin 1/3'ünden fazla olmamak üzere